



LEGENDA.

- Oprawa oświetleniowa sufitowa.
- Oprawa ośw. sufitowa hermetyczna.
- Oprawa ośw. ścienna hermetyczna.
- Oprawa ośw. jarzeniowa 1 x 36 W.
- Oprawa ośw. jarzeniowa 2 x 36 W.
- Oprawa ewakuacyjna.
- Wyłączniki / przełączniki zwykłe p/t.
- Wyłączniki hermetyczne p/t lub n/t.
- Gniazdo wtykowe 2 x 16 A + Z, p/t.
- Gniazdo wtykowe 2 x 16 A + Z hermetyczne, p/t.
- Gniazdo wtykowe 2 x 16 A + Z hermetyczne, n/t.
- Gniazdo wtykowe dla zasilania komputerów.
- Gniazdo sieci komputerowej.
- Rozdzielnice bezpiecznikowe.
- Instalacja wyłączenia p-poż.
- Instalacja siłowa.
- Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego.
- Trasy rur RG-50 p/t dla sieci teletechnicznych.

Wykaz pomieszczeń.

1. Biuro.
2. Biuro.
3. Biuro.
4. Biuro.
5. Archiwum.
6. Archiwum.
7. WC męskie.
8. WC damskie/dla osób niepełnosprawnych.
9. Pom. porządkowe.
10. Korytarz.

Oznaczenia:

- 1 + 22 - Numery obwodów wg schematu ideowego.
- a + z - Oznaczenia podobudów łączeniowych.
- RG - Proj. rozd. bezpiecznikowa.
- R1 - Istniejąca rozdzielnia bezpiecznikowa.
- ZP - Istniejące złącze pomiarowe.
- Pp - Przycisk p-poż. dla wyłączenia zasilania.

Z.U.E. „ELPRON” - Praszka, ul. Mickiewicza 39.		
Skala: 1:100	Przebudowa pom. na pokoje biur.-social.	
Rys: Nr 3.	OPS - Praszka, ul. Boczna 4e; dz. Nr 52/8 i 52/9.	
Plan instalacji gniazd wtykowych.		
07.10.2016.	projektant: inż. Stanisław Noga upr. Nr UAN-7342/1/91.	Podpis: 